

# Specifiche Tecniche Mod. VB-RXLCD

Apparato di Ricezione Audio con Display LCD

## Caratteristiche Tecniche:

### Protocolli Audio:

MP3 ( BitRate Variabile fino a 192 Kbit)  
G.711 (uLaw/a/Law da 8Khz a 24 Khz)

PCM (16bit da 8Khz a 24 Khz)

### Interfacce Audio:

Line Out: 2 Connettori RCA  
Jack 3,5mm: Uscita cuffia  
Presa USB Ver. 1.1 per Memory  
stick FAT-16 per file MP3 locali

### Interfaccia Network:

RJ45 Ethernet 10/100 autosensing DHCP  
Protocolli: TCP/IP, UDP, RTP, SNMP

### Altri Collegamenti:

Porta Seriale: DSub 9 pin maschio  
RS-232 Vel.da 300 a 115200 Baud  
Telecomando interno ed esterno

### Misc:

Display Lcd per visualizzazione stazioni  
2 Led per indicazione di stato  
1 Pulsante per reset Firmware

### Alimentazione:

Ingresso alimentazione:  
Da 9 a 30 Volt in corrente continua.  
Da 12 a 24 Volt in corrente alternata.

### Dimensioni:

108 x 38 x 78,7 mm

### Ambiente di Lavoro:

Temperatura di esercizio:  
Da 0 a 40 Gradi celsius con umidità  
da 0 a 70% non condensante.

### Certificazioni:

FCC B, CE B, RoHS compliant (lead free)



## Ricevitore Audio LCD

### VB-RX00 Progetto VerbumRadio

Progettato per la Ricezione via Internet  
di flussi Audio Mono o Stereo trasmessi  
dai luoghi di Culto e ascoltabili liberamente  
selezionandoli dal sito web all'indirizzo:

<http://www.verbumradio.com>

in collaborazione con: